

Nízkoprofilová prenosná oceňová váha



Nový typ celo-ocovej váhy pre váženie nákladných motorových vozidiel a kamiónov so schválením pre obchodné použitie trieda III.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Modifikátor ceny variantu

Základná cena s DPH

Cena po zľave

Predajná cena po zľave

Predajná cena

Predajná cena bez DPH

Zľava

DPH

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Typ: PREMOVA O2

Nový typ celo-ocovej váhy pre váženie nákladných motorových vozidiel a kamiónov so schválením pre obchodné použitie trieda III.

Váha lávkovej konštrukcie je ľahko prenosná a ľahko sa na jej premiestnenie a osadenie ráta v hodinách ľahko nízkej konštrukcie a hmotnosti váhy.

Váha je navrhnutá a postavená z kvalitných materiálov. Je to najlepšie riešenie pre šetrenie vášho času, priestoru a nákladov v porovnaní s klasickými mostovými váhami.

- Charakteristika
- Presná všestranná váha vhodná pre všetky váharské aplikácie
- Nízky profil nájazdovej váhy 25 cm, protišmykový povrch váhy
- Možnosť inštalácie ako nájazdovej alebo zapustenej do roviny s povrchom vozovky
- Jednoduchá a rýchla demontáž a montáž – za pár hodín môžete vážiť na asfaltovej alebo betónovej ulici
- Ideálne pre moderný priemysel, farmy, nádvoria dielne, osadenie váhy priamo na mieste, kde je potrebné vážiť
- Robustná konštrukcia spolu s kvalitnými materiálmi tvorí základ odolnosti proti preťaženiu váhy
- IP68 nehrdzavejúce snímače zaťaženia, káble a spoje odolné prachu a vode, ľahko pripojíte a odpojíte
- Modulárna konštrukcia pre jednoduché pridanie/odobratie modulu – váha môže mať dĺžku 4,5 - 9 - 13,5 alebo 18m
- Minimalizácia prepravných, stavebných inštalovaných a údržbových nákladov,
- Prakticky žiadne náklady so stavebnými prácami pri použití v nájazdovom prevedení

Voliteľné príslušenstvo:

Cestné automobilové váhy : Nízkoprofilová prenosná oceňová váha

- NRO - 4x nájazdová rampa s rozmermi 2,40 x 1 x 0,25m
- Široká ponuka indikátorov aj s batériovou prevádzkou na miestach bez dostupnej el. siete

Kód	Rozmery (dxšxv) m	Obsah dodávky	Max kapacita kg	CE-M2 Dielik kg
PO2 4,5m 30t	4.50 x 1,00 x 0,25	1 most4 snímače	15000 / 30000	5/10
PO2 9m 30t	9,00 x 1,00 x 0,25	2 mosty, 6 snímačov	30000 / 60000	10/20
PO2 13,5m 60t	13,50 x 1,00 x 0,25	3 mosty 8 snímačov	30000 / 60000	10/20
PO2 18m 60t	18,00 x 1,00 x 0,25	4 mosty 10 snímačov	30000 / 60000	10/20